



UWAGI:

- N  
↓  
Nawiewnik  
Nawiewniki higrosterowalne o wydajności od 5 do 35 m<sup>3</sup>/h  
montowane w górnej ramie okna.
- ↗  
Uchwyt na flagę  
Istniejący uchwyt do demontażu  
i projektowany montaż nowego uchwyty
- ⊗  
Istniejące oświetlenie zewnętrzne
- uchwyty, mocowania tj. mocowania krat zabezpieczających  
należy wydłużyć uwzględniając grubość projektowego docieplenia
- W stolarce okiennej i drzwiowej należy zastosować profile  
poszerzające uwzględniając grubość projektowego docieplenia
- docieplenie istniejących ścian zewnętrznych fundamentowych**  
- płyty XPS gr 14 cm i współczynnika przewodzenia ciepła  
λ = 0,036 W/(mk) z kolejnym wykonaniem warstwy fakturowej
- docieplenie ościeży**  
- płyty XPS gr 2 cm i współczynnika przewodzenia ciepła  
λ = 0,036 W/(mk) z kolejnym wykonaniem warstwy fakturowej
- Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie zmiany wartości  
współczynnika λ lub grubość warstwy izolacyjnej jednakże  
wymagane jest osiągnięcie wartości współczynników przenikania  
ciepła nie gorszych niż projektowane