



detal drabiny

montaż drabiny z stali ocynkowanej do ściany poprzez systemowe uchwyty mocujące regulowane ze stali ocynkowanej za pomocą kotew chemicznych wklejanych Hilti HY-270 i prętów gwintowanych fi 12 kl.8.8 lub kotew Fischer FIS V + prętów gwintowanych fi 12 kl.8.8 Długość kotwy należy dobrać w zależności od grubości ściany. Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania drabiny należy sprawdzić jej stan techniczny i prawidłowe zamontowanie. Korzystanie z drabiny dozwolone jest wyłącznie po zamontowaniu i sprawdzeniu elementów.

Do montażu drabiny należy stosować wyłącznie oryginalnych i nieuszkodzonych elementów drabiny. Drabiny powinny być regularnie kontrolowane przez osobę odpowiedzialną za stan techniczny urządzeń.

nazwa obiektu budowlanego:			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU			
tytuł rysunku:		skala rys.	nr rysunku
detal			d.18
imię i nazwisko projektanta:		mgr inż. architekt Sławomir Kolanus	
numer uprawnień budowlanych:		8/R-5/LOOIA/09	
data sporządzenia rysunku :		05.2022	